


## Condens 7000 WT




Model	Max. snaga	Dimnjak / Fasada	Tip	Porudžbeni broj
ZWSB 24/28-3 A	24 kW	42 lit	Fasada	Grejanje+Acu bojler 7-716-701-234
<b>Opis uređaja</b>				
Start	Automatsko paljenje, kontrola plamena preko jonizacione elektrode.			
Regulacija plamena	Kontinualna regulacija plamena / učinka kod grejanja i pripreme sanitarne vode, regulacioni ventil na gasnoj armaturi sa beskonačnim brojem položaja.			
Sigurnosne funkcije	Temperaturski graničnik u 24V-DC strujnom krugu; senzor temperature u polaznom vodu; graničnik temp. dimnih gasova 120°C; gasna armatura sa 2 sigurnosna i 1 regulacionim ventilom; sigurnosni ventil grejanja i tople vode, manometar i ekspanziona posuda; integrisana slavina za dopunjavanje sa prekidačem; trobrzinska pumpa sa automatskim odzračnim ventilom; BOSCH HEATRONIC III elektronika: servis mod, taster za dimnjičare, detekcija i ispisivanje šifre kvara na displeju; ventilator sa regulisanim brojem obrtaja; zaštita pumpe grejanja, pumpe punjenja akumulacionog bojlera i trokrakog ventila od blokade; zaštita od smrzavanja za grejanje i akumulacioni bojler tople vode.			
Topla voda ★★★	<b>Tehnologija slojevitog punjenja sa 3 akumulaciona bojlera tople vode od nerđajućeg čelika sa ukupnom zapreminom od 42 litre;</b> pumpa za punjenje akumulacionog bojlera; punjenje bojlera preko pločastog izmenjivača (dobija se identični kapacitet kao bojler zapremine 90 litara sa cevnom zmijom); ekspanziona posuda tople vode 2 litra; ECO ili COMFORT režim; komfor sanitarne tople vode 3***			
Dijagnoza kvara	Bosch Heatronic III elektronika – automatsko ispitivanje vitalnih funkcija kotla, samodijagnoza kvara i ispisivanje šifre kvara na multi funkcionalnom displeju.			
Sobni termostati	24 V, FX serija (BUS, dvožilni kabel): FR 10, FR 100		FR 110	
Regulacija prema spoljašnjim uslovima	24 V, FX serija (BUS, dvožilni kabel): FW 100, FW 200			
Montaža	Olakšana zasebna montaža kotla i akumulacionog bojlera. Jednostavno povezivanje (2 hidraulične i 2 elektro veze).			
Pribor	Horizontalna montažna ploča br. 798		porudžbeni broj 7-719-001-904	
Dimenzije	890 x 600 x 482 mm			


**NAPOMENA:** Montažna ploča nije u opsegu isporuke.




Regulacija vođena spoljnom temperaturom



Regulacija vođena sobnim regulatorom temperature



Regulacija vođena spoljnom temperaturom za podna grejanja sa protokom preko 1000 l/h



Regulacija vođena spoljnom temperaturom za jedan krug sa hidrauličkom skretnicom